

ШПАТЛЕВКА МОДЕЛИРУЕМАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ


9.1

декоративное
покрытие для стен

влагостойкая
морозостойкая



Внутри и
снаружи



Наносится
машинами



Формируется
шпателем



Декоративное
покрытие



Колеруется



Декоративная рельефная шпатлевка с наполнителем до 0,5 мм, для механизированного нанесения. Наносится при помощи шнековых насосов с воздушным распылением или картушных пистолетов.

Предназначена для устройства финишного декоративного покрытия стен и потолков во влажных, неотапливаемых помещениях, а так же в местах подверженных повышенным механическим воздействиям.

Позволяет формировать различные декоративные фактуры. Может быть колерована в массу в различные цвета.

Идеально подходит для обработки минеральных оснований таких как бетон, цементные штукатурки и т.д.

Состав: Полимерная дисперсия, инертный наполнитель, функциональные добавки, вода, пигменты.

Где применяется:

- МОП в жилищном строительстве.
- Подземные паркинги.
- Складские комплексы.
- Офисные и торговые помещения.
- Социальные учреждения.
- Спортивные сооружения.

Преимущества:

- Антивандальное покрытие - царапины не отличаются по цвету.
- Ремонтпригодное покрытие - возможен локальный ремонт.
- Высокая скорость производства работ.
- Возможно нанесение на бетон без выравнивания.
- Низкая стоимость м².

Расход:

• 1,6-1,7 кг/м² при слое 1 мм.

Толщина слоя за один проход:

• 1-3 мм.

Время моделирования фактуры:

• 15-30 мин после нанесения.

Цвет:

• Белая база с возможностью колеровки.

Температура:

• проведения работ: +5... +30°C.
• эксплуатации: +5... +70°C.

Морозостойкость при транспортировке:

• 5 циклов заморзания/оттаивания.

Срок годности:

• 12 месяцев.

Упаковка:

• пластиковое ведро 18 кг.
• количество ведер на поддоне - 36 шт