



Произведено в Германии

Штукатурная станция PFT RITMO L

Предназначена для проведения внутренних и фасадных работ с применением штукатурки, выравнивающей шпаклевки, дисперсионных красок зернистостью до 3 мм.



120 м²/смена

производительность бригады за 8 часовой рабочий день*

20 метров

максимальная подача по горизонтали*

10 метров

максимальная подача по вертикали*

15 минут

время для подготовки станции PFT RITMO L к работе

1 оператор

способен обеспечить рабочий процесс

0.6 м

ширина станции PFT RITMO L

*производительность, дальность и высота подачи зависят от консистенции смеси и типа используемой шнековой пары

Характеристики PFT RITMO L



Производительность	1.5-14 л/мин*
Горизонтальная подача	до 20 м*
Вертикальная подача	до 10 м*
Рабочее напряжение	220 В
Предохранитель	16 А
Двигатель насоса	2.2 кВт, 274 об/мин
Макс. давление подачи	до 20 bar
Зернистость материала	до 3 мм
Длина	750 мм
Ширина	600 мм
Высота	1380 мм
Высота загрузки бункера	900 мм
Ёмкость бункера	75 кг
Общая масса агрегата	118 кг

*производительность, дальность и высота подачи зависят от консистенции смеси и типа используемой шнековой пары

Штукатурная станция PFT RITMO L является лидером продаж уже не один год, связано это прежде всего с немецкой надежностью и простотой конструкции.

Питание от сети 220В позволяет проводить отделочные работы в квартирах и частных домах без использования дополнительных силовых кабелей и автоматов. Возможна работа от генератора.

Плавная регулировка всех параметров, обеспечивает тонкую настройку станции и возможность быстро переориентировать PFT RITMO L на другой тип используемого материала.

PFT RITMO L работает со следующими материалами:

- штукатурки машинного нанесения
- растворы для каменной кладки
- изоляционные штукатурки
- армирующие и клеевые растворы
- жидкие стяжки
- жидкие шпаклевки
- пастообразные материалы



Стандартная комплектация PFT RITMO L

- Редукторный двигатель 230 В, 274 об/мин
- Электрошкаф 230 В с преобразователем частоты
- Электрокабель 3x2,5 мм, 25 м
- Штекера Schuko и CEE
- Компрессор DT 4.8
- Манометр давл.раствора 25мм 1"
- Наружный вибратор 230 В
- Расходомер 75-750 л/ч
- Насосный блок В4-2 с манометром
- Растворный пистолет 25 S10 200 вр. 4LU EWO
- Шланг Rondo 25 мм, 15 м
- Воздушный рукав 1/2", 11 м, Geka
- ПВХ- шланг NW 9x3 мм, 16 м
- Встроенный ящик для инструментов
- Набор инструментов
- Промывочный шарик 30 мм, 2 шт
- Техпаспорт



375 позиций

расходников и запасных частей для станций PFT различных моделей в наличии на складе Сату Виктем



+7 495 256-56-20 / satuviktem.ru

Контакты

Офис компании

Москва, ул. Брянская д2 офис 211

Тел.: +7 (495) 256-56-20 Тел.: +7 (499) 321-35-12

Тел. моб.: +7 (905) 743-43-92

E-mail: info@satuviktem.ru

Пункт самовывоза

Москва, д.Саларьево ул.Картмазовская д46

Сайт компании

satuviktem.ru



с **2012** года

Сату Виктем является специальным дилером PFT и KNAUF в России

80%

представленных позиций на сайте satuviktem.ru в наличии

