

# ШПАТЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ

для финишного  
выравнивания

интерьерная

# 3



Для сухих  
отапливаемых  
помещений



Нанесение  
машинами



Нанесение  
шпателем



Легко  
шлифуется



Размер  
наполнителя



Полимерная шпатлевка ARCHIN №3 предназначена для финишного выравнивания стен и потолков в сухих отапливаемых помещениях под высококачественную окраску, перед нанесением тонких декоративных покрытий.

Максимальная фракция наполнителя до 200 мк, что позволяет готовить поверхность под большинство лакокрасочных покрытий.

Мягкая финишная паста. Легко поддается механической обработке. Готовая поверхность не мелит, не размокает.

Идеально работает при сведении слоев, сохраняет постоянную консистенцию на протяжении всего времени жизни.

Подходит для обработки таких оснований как бетон, цементные и гипсовые штукатурки, гипсокартон и т.д.

Состав:

Полимерная дисперсия, инертный наполнитель, функциональные добавки, вода.

Защищать упаковку от прямых солнечных лучей, не допускать хранения вблизи отопительных приборов.

Шпатлевка имеет морозостойкую рецептуру. Допускается хранить в сухих помещениях и транспортировать при температуре от -40 °С до +30 °С. Шпатлевка выдерживает 5 циклов замораживания и оттаивания в заводском невскрытом ведре.

При замерзании шпатлевки перед проведением работ не ускорять его оттаивание с помощью нагревательных приборов или горячей воды. Это приводит к порче шпатлевки. Размораживать при комнатной температуре.

Расход:	• 1,6-1,7 кг/м <sup>2</sup> при слое 1 мм.
Толщина слоя за один проход:	• 0-1,5 мм.
Максимальное количество слоев:	• 2 слоя.
Готовность к шлифовке:	• 12 часов при слое в 1 мм.
Температура:	• проведения работ: +5... +30°C. • эксплуатации: +5... +70°C.
Морозостойкость при транспортировке:	• 5 циклов заморзания/оттаивания.
Срок годности:	• 12 месяцев.
Упаковка:	• пластиковое ведро 15 кг. • количество ведер на поддоне - 36 шт